


H516L, WideQuick HMI Panel 15,6"



Teknisk specification

Utförande	WideQuick HMI Panel
CPU	Intel Quad Core J6412
Bildskärm	15,6"
Upplösning	1366 x 768 16:9
Pekfunktion	Projicerat kapacitiv
Internminne	8 GB, <i>tillval upp till 32 GB</i>
Nätverk	2 st 10/100/1000 Mbit
Serieportar	2 st RS422/485/232 <i>Fler serieportar som kundspecifikt tillval.</i>
USB	4 st externa 5 Gbps-portar enligt USB 3.0/2.0
Expansionsplatser	MiniPCle-kort
Spänningsmatning	12 - 36 V DC
Strömförbrukning	60 W
Ytermått mm (BxHxD)	429 x 278 x 86,5
Håltagning mm	408 x 258
Vikt kg	5,6
Lagringsmöjlighet	120 - 960 GB M.2 SSD 2280 SATA Tillval: 240 – 960 GB M.2 SSD 2280 SATA 240 – 480 GB 2.5" SSD SATA
Operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise Debian Linux

WideQuicklicens	Extended, 2048 alt. 8192 externa taggar. <i>Tillval:</i> Licensen kan uppgraderas till fler externa taggar. Operatörspanelen kan även uppgraderas till en WideQuick SCADA Panel med licensnivåerna Advanced eller Premium.
Licenstag	Aktuell version alt. 5 års fria uppdateringar

2025-08-04