



#### Beschreibung Automatische Wiedereinschalteneinrichtung

Artikelnr. Autotest 4P

Bemessungs- spannung AC 400 V

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 Hz

Bemessungs- strom 25 A

Bemessungsfehlerstrom 30 mA

Typ Fehlerstromschutz A [IR]

Anzahl Pole 4P

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Norm                                      | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 |
| Netzform                                  | TT - TN-S                        |
| Isolationsspannung (Ui)                   | 500 V                            |
| Prüfspannung zwischen den Polen und Erde  | 2500 a.c. für 1 Minute           |
| Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV                             |
| Überspannungs- kategorie                  | III                              |

Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)

Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)

#### AUTOTEST FUNKTION

Autotest (automatischer Selbsttest)

#### RESTART FUNKTION

Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauflösung

Isolationsprüfung

Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)



#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Max. Betriebsfrequenz   | 30 Schalt./h             |
| Mechanische Lebensdauer | 4000                     |
| Betriebstemperatur      | -25°C ÷ +60°C            |
| Lagertemperatur         | -40 +70 °C               |
| Anz. TE EN 50022        | 7                        |
| Ausgestattet mit        | Modulo BUS RS485 GW90992 |

#### EIGENSCHAFTEN POTENZIALFREIER KONTAKT

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Typ Kontakt          | Photomos (potenzialfrei)         |
| Betriebsmodi         | S / Ö / Ö + Impuls               |
| Betriebs- spannung   | 5-230 V ac/dc                    |
| Betriebsfrequenz     | 50 Hz                            |
| Betriebs- strom      | 0.6mA (min.)-100mA cosφ=1 (max.) |
| Kategorie            | AC12                             |
| Anschlussquerschnitt | ≤ 2,5 mm²                        |

### Abmessungen



### Normen / Richtlinien

